


led line perfil 30º c

sistema de iluminação em led para prateleiras, sancas e detalhes de arquitetura e
marcenaria.



informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
30.000h/50.000h

facho

concentrado (10 a 20°)
médio (21 a 45°)
aberto (> 46°)
difuso

potência	facho	temperatura de... 2500	fluxo luminoso... 558 lm/m	fluxo luminoso útil 429 lm/m	dimensões
5W/m	aberto	2500			
5W/m	aberto	2700			
5W/m	aberto	3000	558 lm/m	429 lm/m	
15W/m	aberto	2500			
15W/m	aberto	2700			
15W/m	aberto	3000	1414 lm/m	1069 lm/m	
9W/m	aberto	2700			
9W/m	aberto	3000	910 lm/m	623 lm/m	
24W/m	aberto	2700			
24W/m	aberto	3000	2156 lm/m	1674 lm/m	
25W/m	aberto	2500			
25W/m	aberto	2700			
25W/m	aberto	3000	3496 lm/m	2905 lm/m	
25W/m	aberto	4000			

equipamentos

LED driver 700mA (incluso, ponto remoto)
LED line driver 12V (incluso, ponto remoto)
LED line driver 24V (incluso, ponto remoto)

controle
on/off
dim fphase
dim dali
dim 1-10V

instalação
forro de gesso
marcenaria
laje



modelo	comprimento (mm)
led line perfil 30º 40 C	412
led line perfil 30º 50 C	512
led line perfil 30º 60 C	612
led line perfil 30º 70 C	712
led line perfil 30º 80 C	812
led line perfil 30º 90 C	912
led line perfil 30º 100 C	1012
led line perfil 30º 110 C	1112
led line perfil 30º 120 C	1212
led line perfil 30º 130 C	1312
led line perfil 30º 140 C	1412
led line perfil 30º 150 C	1512
led line perfil 30º 160 C	1612
led line perfil 30º 170 C	1712
led line perfil 30º 180 C	1812
led line perfil 30º 190 C	1912
led line perfil 30º 200 C	2012
led line perfil 30º 210 C	2112
led line perfil 30º 220 C	2212
led line perfil 30º 230 C	2312
led line perfil 30º 240 C	2412
led line perfil 30º 250 C	2512
led line perfil 30º 260 C	2612
led line perfil 30º 270 C	2712
led line perfil 30º 280 C	2812
led line perfil 30º 290 C	2912
led line perfil 30º 300 C	3012

acabamentos e cores

cores

