



mini frame concentra flex e

linha de luminárias embutidas ou aplicadas, em perfil de alumínio extrudado. permite instalação em forro de gesso, alvenaria, laje, marcenaria ou trilho, com opções de facho fixos e orientáveis. sua principal característica é o excelente controle antiofuscamento, eficiência luminosa e tamanhos reduzidos.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
50.000h

facho

concentrado (10 a 20°)
médio (21 a 45°)
aberto (> 46°)
difuso

potência	facho	temperatura de...	fluxo luminoso...	fluxo luminoso útil	dimensões
3	concentrado	2700			99x48x65
3	médio	2700			99x48x65
3	aberto	2700			99x48x65
3	concentrado	3000	395	287	99x48x65
3	médio	3000	395	302	99x48x65
3	aberto	3000	395	244	99x48x65
3	concentrado	4000			99x48x65
3	médio	4000			99x48x65
3	aberto	4000			99x48x65
6	concentrado	2700			99x48x65
6	médio	2700			99x48x65
6	aberto	2700			99x48x65
6	concentrado	3000	700	499	99x48x65
6	médio	3000	700	507	99x48x65
6	aberto	3000	700	435	99x48x65
6	concentrado	4000			99x48x65
6	médio	4000			99x48x65
6	aberto	4000			99x48x65
6	concentrado	2700			179x48x65
6	médio	2700			179x48x65
6	aberto	2700			179x48x65
6	concentrado	3000	715	482	179x48x65
6	médio	3000	715	554	179x48x65
6	aberto	3000	715	477	179x48x65
6	concentrado	4000			179x48x65
6	médio	4000			179x48x65
6	aberto	4000			179x48x65
12	concentrado	2700			179x48x65

12	médio	2700			179x48x65
12	aberto	2700			179x48x65
12	concentrado	3000	1290	824	179x48x65
12	médio	3000	1290	951	179x48x65
12	aberto	3000	1290	808	179x48x65
12	concentrado	4000			179x48x65
12	médio	4000			179x48x65
12	aberto	4000			179x48x65

equipamentos
LED driver 350mA (ponto remoto)
LED driver 700mA (ponto remoto)

controle
on/off
dim fphase
dim dali
dim 1-10V

instalação
forro de gesso
marcenaria

IP
20

dimensões



acabamentos e cores

cores

- branco txt
- cinza areia
- cinza médio
- corten
- grafite txt
- preto txt
- titânio