



no frame concentra e

linha de luminárias embutidas ou aplicadas, em perfil de alumínio extrudado. permite instalação em forro de gesso, alvenaria, laje, marcenaria ou trilho, com opções de fachos fixos e orientáveis. sua principal característica é o excelente controle antifuscamento, eficiência luminosa e tamanhos reduzidos.

informações técnicas

frente de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
50.000h

facho

concentrado (10 a 20°)
médio (21 a 45°)
aberto (> 46°)
difuso

potência	facho	temperatura de... 2700	fluxo luminoso... 395	fluxo luminoso útil 287	dimensões
3	concentrado	2700			86x35x57
3	médio	2700			86x35x57
3	aberto	2700			86x35x57
3	concentrado	3000	395	287	86x35x57
3	médio	3000	395	302	86x35x57
3	aberto	3000	395	244	86x35x57
3	concentrado	4000			86x35x57
3	médio	4000			86x35x57
3	aberto	4000			86x35x57
6	concentrado	2700			86x35x57
6	médio	2700			86x35x57
6	aberto	2700			86x35x57
6	concentrado	3000	700	499	86x35x57
6	médio		700	507	86x35x57
6	aberto		700	435	86x35x57
6	concentrado	4000			86x35x57
6	médio	4000			86x35x57
6	aberto	4000			86x35x57
6	concentrado	2700			166x35x57
6	médio	2700			166x35x57
6	aberto	2700			166x35x57
6	concentrado	3000	715	482	166x35x57
6	médio	3000	715	554	166x35x57
6	aberto	3000	715	477	166x35x57
6	concentrado	4000			166x35x57
6	médio	4000			166x35x57
6	aberto	4000			166x35x57
12	concentrado	2700			166x35x57

12	médio	2700				166x35x57
12	aberto	2700				166x35x57
12	concentrado	3000	1290	824		166x35x57
12	médio	3000	1290	951		166x35x57
12	aberto	3000	1290	808		166x35x57
12	concentrado	4000				166x35x57
12	médio	4000				166x35x57
12	aberto	4000				166x35x57

equipamentos

LED driver 350mA (ponto remoto)
LED driver 700mA (ponto remoto)

controle


on/off
dim fphase
dim dali
dim 1-10V

instalação

forro de gesso

IP

20

dimensões**acabamentos e cores****cores**

branco txt grafite txt

cinza areia preto txt

cinza médio titânio

corten